

Ficha técnica

Baño de agua de tres zonas

Baño de agua de laboratorio con tres zonas de temperatura controladas de forma independiente para calentamiento en paralelo.



Características principales

Tres controladores de temperatura independientes

Cubas y tapas superiores de acero inoxidable

Alarmas de fallo del sensor y temperatura

Configuración estándar

Tres cubas de acero inoxidable con tapas y control independiente. Los controladores incluyen alarmas de fallo del sensor, desviación térmica y sobret temperatura, memoria de parámetros y corrección de pantalla.

Accesorios opcionales

No se especifican accesorios opcionales. Confirme los soportes para recipientes y la lista final de suministro al solicitar una oferta.

Información técnica

Parámetro	Valor
Modelo	PT-WBA-013
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 99 °C
Precisión de temperatura	±0.1 °C
Fluctuación de temperatura	±0.3 °C
Uniformidad de temperatura a 37 °C	±0.5 °C
Dimensiones de cuba (mm)	(150 × 140 × 120) × 3
Dimensiones exteriores (mm)	645 × 380 × 300
Potencia de calentamiento	300 W × 3
Alimentación	AC 220 V / 50 Hz
Masa neta / bruta (kg)	8.2 / 9.6

Selección y pedido

Indique el modelo, las dimensiones de los recipientes y la temperatura de trabajo. Confirme la alimentación y configuración antes del pedido.