

Fiche technique

Bain-marie à trois zones

Bain-marie de laboratoire avec trois zones de température réglées indépendamment pour des chauffages en parallèle.



Points clés

Trois régulateurs de température indépendants

Cuves et couvercles en acier inoxydable

Alarmes de défaut de sonde et de température

Configuration standard

Trois cuves inox avec couvercles et régulation indépendante. Les régulateurs assurent les alarmes de défaut de sonde, d'écart de température et de surchauffe, la mémorisation des paramètres et la correction de l'affichage.

Accessoires en option

Les accessoires optionnels ne sont pas précisés. Confirmez les supports de récipients et la liste de livraison lors du devis.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	PT-WBA-013
Plage de température	Ambiante +5 à 99 °C
Précision de température	±0.1 °C
Fluctuation de température	±0.3 °C
Homogénéité de température à 37 °C	±0.5 °C
Dimensions de cuve (mm)	(150 × 140 × 120) × 3
Dimensions extérieures (mm)	645 × 380 × 300
Puissance de chauffage	300 W × 3
Alimentation	AC 220 V / 50 Hz
Masse nette / brute (kg)	8.2 / 9.6

Sélection et commande

Indiquez le modèle, les dimensions des récipients et la température de travail. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.