

Ficha técnica

Banho-maria com três zonas

Banho-maria de laboratório com três zonas de temperatura controladas de forma independente para aquecimento em paralelo.



Destaques

Três controladores de temperatura independentes

Cubas e tampas superiores de aço inoxidável

Alarmes de falha do sensor e temperatura

Configuração padrão

Três cubas de aço inoxidável com tampas e controle independente. Os controladores oferecem alarmes de falha do sensor, desvio de temperatura e sobretemperatura, memória de parâmetros e correção da indicação.

Acessórios opcionais

Os acessórios opcionais não são especificados. Confirme os suportes de recipientes e a lista final de fornecimento ao solicitar uma cotação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Modelo	PT-WBA-013
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 99 °C
Precisão de temperatura	±0.1 °C
Flutuação de temperatura	±0.3 °C
Uniformidade de temperatura a 37 °C	±0.5 °C
Dimensões da cuba (mm)	(150 × 140 × 120) × 3
Dimensões externas (mm)	645 × 380 × 300
Potência de aquecimento	300 W × 3
Alimentação elétrica	AC 220 V / 50 Hz
Massa líquida / bruta (kg)	8.2 / 9.6

Seleção e pedido

Informe o modelo, as dimensões dos recipientes e a temperatura de trabalho. Confirme a alimentação elétrica e a configuração antes do pedido.