

Fiche technique

Série de bains d'huile à circulation

Bains d'huile régulés avec circulation interne et externe pour le chauffage jusqu'à 300 °C. Choisissez la taille de cuve et la précision de régulation.



La photo montre PT-WBA-021 avec régulateur LCD. Les autres modèles diffèrent par la taille de cuve et l'afficheur.

Points clés

Circulation interne et raccords de chauffage externe

Correction de l'indication de température

Débit de pompe ≥ 8 L/min

Configuration standard

Bain avec cuve inox, régulateur de température, boîtier isolé et pompe de circulation. Le type d'afficheur dépend du modèle.

Accessoires en option

Le fluide thermique, les tuyaux externes et les accessoires ne sont pas identifiés comme inclus. Confirmez le fluide compatible, les tuyaux et la liste de livraison.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiente à 300 °C
Débit de pompe	≥8 L/min
Raccords : diamètre extérieur / intérieur (mm)	10 / 8
Alimentation	220 V / 50 Hz

Informations techniques

Modèle	Précision de température	Fluctuation de température	Homogénéité de température	Afficheur
PT-WBA-015	±0.1 °C	±0.1 °C	±0.1 °C	LED
PT-WBA-019	±0.01 °C	±0.05 °C	±0.03 °C	LCD
PT-WBA-020	±0.1 °C	±0.1 °C	±0.1 °C	LED
PT-WBA-021	±0.01 °C	±0.05 °C	±0.03 °C	LCD
PT-WBA-022	±0.1 °C	±0.1 °C	±0.1 °C	LED
PT-WBA-023	±0.01 °C	±0.05 °C	±0.03 °C	LCD

Modèle	Puissance de chauffage	Ouverture (mm)	Dimensions de cuve (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-WBA-015	1500 W	200 × 180	400 × 280 × 180	460 × 400 × 350
PT-WBA-019	1500 W	200 × 180	400 × 280 × 180	460 × 400 × 350
PT-WBA-020	1800 W	200 × 180	400 × 300 × 250	460 × 420 × 420
PT-WBA-021	1800 W	200 × 180	400 × 300 × 250	460 × 420 × 420
PT-WBA-022	1800 W	250 × 180	400 × 350 × 350	460 × 420 × 520
PT-WBA-023	1800 W	250 × 180	400 × 350 × 350	460 × 420 × 520

Sélection et commande

Indiquez le modèle, la température de travail, le récipient externe et l'alimentation. Confirmez l'adéquation du fluide, la compatibilité des tuyaux et les limites d'utilisation.