

Ficha técnica

Serie de baños de agua con temporizador

Baños de agua con control de temperatura temporizado y cubas de 12 L o 34 L. La temporización comienza al alcanzar la temperatura programada.



La imagen muestra PT-WBA-016. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

Cuba de acero inoxidable de una pieza

Protección por bajo nivel mediante flotador

Parada automática al finalizar el ciclo temporizado

Configuración estándar

Baño con cuba de acero inoxidable de una pieza, tapa de acero inoxidable con mango recubierto, controlador de temperatura, flotador de nivel y cable de conexión rápida.

Accesorios opcionales

No se especifican accesorios opcionales. Confirme los soportes para recipientes y la lista final de suministro al solicitar una oferta.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 99.9 °C
Fluctuación de temperatura	±0.5 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Alimentación	220 V / 50 Hz

Modelo	Volumen de cuba (L)	Potencia de calentamiento	Dimensiones de cuba (mm)
PT-WBA-016	12	600 W	420 × 180 × 180
PT-WBA-017	34	1500 W	600 × 300 × 190

Selección y pedido

Indique el modelo, las dimensiones de los recipientes y la temperatura de trabajo. Confirme la alimentación y configuración antes del pedido.