

Fiche technique

Série de bains-marie avec minuterie

Bains-marie avec régulation temporisée, disponibles avec une cuve de 12 L ou 34 L. La temporisation démarre à la température de consigne.



La photo montre PT-WBA-016. Les autres modèles ont des dimensions différentes.

Points clés

Cuve monobloc en acier inoxydable

Protection par flotteur contre le manque d'eau

Arrêt automatique en fin de cycle temporisé

Configuration standard

Bain avec cuve inox monobloc, couvercle inox à poignée gainée, régulateur, flotteur de niveau et cordon à connexion rapide.

Accessoires en option

Les accessoires optionnels ne sont pas précisés. Confirmez les supports de récipients et la liste de livraison lors du devis.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 99.9 °C
Fluctuation de température	±0.5 °C
Résolution de température	0.1 °C
Alimentation	220 V / 50 Hz

Modèle	Volume de cuve (L)	Puissance de chauffage	Dimensions de cuve (mm)
PT-WBA-016	12	600 W	420 × 180 × 180
PT-WBA-017	34	1500 W	600 × 300 × 190

Sélection et commande

Indiquez le modèle, les dimensions des récipients et la température de travail. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.