

Ficha técnica

Série de banhos-maria com temporizador

Banhos-maria com controle de temperatura temporizado e cubas de 12 L ou 34 L. A contagem começa ao atingir a temperatura ajustada.



A imagem mostra PT-WBA-016. Os demais modelos têm dimensões diferentes.

Destaques

Cuba inteira de aço inoxidável

Proteção por nível baixo com boia

Parada automática ao final do ciclo temporizado

Configuração padrão

Banho com cuba inteira de aço inoxidável, tampa de aço inoxidável com alça revestida, controlador de temperatura, boia de nível e cabo de conexão rápida.

Acessórios opcionais

Os acessórios opcionais não são especificados. Confirme os suportes de recipientes e a lista final de fornecimento ao solicitar uma cotação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 99.9 °C
Flutuação de temperatura	±0.5 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz

Modelo	Volume da cuba (L)	Potência de aquecimento	Dimensões da cuba (mm)
PT-WBA-016	12	600 W	420 × 180 × 180
PT-WBA-017	34	1500 W	600 × 300 × 190

Seleção e pedido

Informe o modelo, as dimensões dos recipientes e a temperatura de trabalho. Confirme a alimentação elétrica e a configuração antes do pedido.