

مجمدات دوائية من سالب 30 إلى سالب 10 درجات مئوية

تجميد مضبوط من سالب 30 إلى سالب 10 درجات مئوية للعينات الدوائية والدراسات منخفضة الحرارة. اختر الأبعاد الداخلية المناسبة لحجم العينات.



المعلومات الفنية

الطراز	PT-CST-002
نطاق درجة الحرارة (°C)	-30 / -10
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±0.5
انحراف درجة الحرارة (°C)	±2
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

القدرة المركبة (W)	2200
الأبعاد الداخلية (mm)	440×500×920
الأبعاد الخارجية (mm)	970×690×1670
أبعاد التغليف (mm)	1040×800×1870
الكتلة الصافية (kg)	210
الرفوف	4

التكوين B

القدرة المركبة (W)	3200
الأبعاد الداخلية (mm)	600×600×1000

التكوين B

1110×790×1760	الأبعاد الخارجية (mm)
1200×880×1950	أبعاد التغليف (mm)
260	الكتلة الصافية (kg)
4	الرفوف

التكوين C

3200	القدرة المركبة (W)
600×800×1000	الأبعاد الداخلية (mm)
1110×990×1760	الأبعاد الخارجية (mm)
1200×1090×1950	أبعاد التغليف (mm)
280	الكتلة الصافية (kg)
4	الرفوف

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسيا.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق x العرض x الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.