

Chambres de stabilité pharmaceutique à écran tactile

Température et humidité contrôlées pour les études de stabilité pharmaceutique. Comparez les configurations et précisez les conditions d'essai de vos échantillons.



Informations techniques

Modèle	PT-ENV-102
Plage de température (°C)	15-65
Fluctuation de température (°C)	±0.5
Écart de température (°C)	±1
Plage d'humidité (% HR)	15-95
Écart d'humidité (% HR)	±3
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Puissance installée (W)	1800
Dimensions intérieures (mm)	600×600×600
Dimensions extérieures (mm)	1200×810×1250
Dimensions emballées (mm)	1290×880×1420
Masse nette (kg)	210
Clayettes	3

Configuration B

Puissance installée (W)	2300
Dimensions intérieures (mm)	600×600×1300
Dimensions extérieures (mm)	1210×830×1950
Dimensions emballées (mm)	1290×920×2110
Masse nette (kg)	300
Clayettes	6

Configuration C

Puissance installée (W)	3000
Dimensions intérieures (mm)	800×850×1200
Dimensions extérieures (mm)	1400×1080×1880
Dimensions emballées (mm)	1495×1165×2045
Masse nette (kg)	380
Clayettes	5

Configuration D

Puissance installée (W)	3000
Dimensions intérieures (mm)	950×850×1200
Dimensions extérieures (mm)	1550×1080×1870
Dimensions emballées (mm)	1640×1165×2000
Masse nette (kg)	410
Clayettes	5

Configuration E

Puissance installée (W)	4500
Dimensions intérieures (mm)	1200×1100×1500
Dimensions extérieures (mm)	1880×1330×2170

Configuration E

Dimensions emballées (mm)	1900×1400×2300
Masse nette (kg)	630
Clayettes	7

Configuration F

Puissance installée (W)	4500
Dimensions intérieures (mm)	1200×1100×2000
Dimensions extérieures (mm)	1540×1950×2350
Dimensions emballées (mm)	1650×2020×2530
Masse nette (kg)	730
Clayettes	9

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration. L'humidité est régulée par humidification à vapeur et circulation automatique d'eau. Commande tactile, micro-imprimante et communication RS485 sont indiquées.

Options de configuration

Un enregistreur indépendant sans papier est proposé en option. Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.