

Chambres tactiles de stabilité pharmaceutique à compartiments multiples

Réalisez des essais dans des compartiments à commande indépendante. Choisissez l'agencement et les fonctions d'éclairage adaptés à votre étude.



Informations techniques

Modèle	PT-ENV-106
Plage de température (°C)	15-65
Fluctuation de température (°C)	±0.5
Écart de température (°C)	±1
Plage d'humidité (% HR)	15-95
Écart d'humidité (% HR)	±3
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Éclairage (lx)	Non installé
Écart d'éclairage (lx)	Non installé
Irradiance UV (μW/cm²)	Non installé
Longueur d'onde UV (nm)	Non installé
Volume des compartiments (L)	2 × 500 = 1000
Puissance installée (W)	4200
Dimensions intérieures (mm)	2 × (600×600×1300)

Configuration A

Dimensions extérieures (mm)	1240×1620×1970
Dimensions emballées (mm)	1280×1670×2070
Masse nette (kg)	600

Configuration B

Éclairement (lx)	10-10000
Écart d'éclairement (lx)	±500
Irradiance UV (μW/cm²)	80-100
Longueur d'onde UV (nm)	320-400
Volume des compartiments (L)	2 × 500 = 1000
Puissance installée (W)	4300
Dimensions intérieures (mm)	2 × (600×600×1300)
Dimensions extérieures (mm)	1240×1620×1970
Dimensions emballées (mm)	1280×1670×2070
Masse nette (kg)	600

Configuration C

Éclairement (lx)	10-10000
Écart d'éclairement (lx)	±500
Irradiance UV (μW/cm²)	80-100
Longueur d'onde UV (nm)	320-400
Volume des compartiments (L)	500 + 2 × 220 = 940
Puissance installée (W)	4400
Dimensions intérieures (mm)	600×600×1300 + 2 × (600×600×600)
Dimensions extérieures (mm)	1240×1620×1970
Dimensions emballées (mm)	1280×1670×2070
Masse nette (kg)	610

Configuration D

Éclairement (lx)	10-10000
Écart d'éclairement (lx)	±500
Irradiance UV ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	80-100
Longueur d'onde UV (nm)	320-400
Volume des compartiments (L)	4 × 220 = 880
Puissance installée (W)	5700
Dimensions intérieures (mm)	4 × (600×600×600)
Dimensions extérieures (mm)	1240×1620×1970
Dimensions emballées (mm)	1280×1670×2070
Masse nette (kg)	620

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration. L'humidité est régulée par humidification à vapeur et circulation automatique d'eau. Commande tactile, micro-imprimante et communication RS485 sont indiquées.

Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.