

Câmaras de estabilidade farmacêutica com múltiplos compartimentos e tela sensível ao toque

Realize ensaios em condições diferentes em compartimentos com controle independente. Selecione a disposição e os recursos de iluminação adequados.



Informações técnicas

Modelo	PT-ENV-106
Faixa de temperatura (°C)	15-65
Flutuação de temperatura (°C)	±0.5
Desvio de temperatura (°C)	±1
Faixa de umidade (% UR)	15-95
Desvio de umidade (% UR)	±3
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Condições ambientais de operação	5-35 °C; ≤85% RH

Configuração A

Iluminância (lx)	Não instalado
Desvio de iluminância (lx)	Não instalado
Irradiância UV (μW/cm²)	Não instalado
Comprimento de onda UV (nm)	Não instalado
Volume dos compartimentos (L)	2 × 500 = 1000
Potência instalada (W)	4200
Dimensões internas (mm)	2 × (600×600×1300)

Configuração A

Dimensões externas (mm)	1240×1620×1970
Dimensões da embalagem (mm)	1280×1670×2070
Massa líquida (kg)	600

Configuração B

Iluminância (lx)	10-10000
Desvio de iluminância (lx)	±500
Irradiância UV ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	80-100
Comprimento de onda UV (nm)	320-400
Volume dos compartimentos (L)	$2 \times 500 = 1000$
Potência instalada (W)	4300
Dimensões internas (mm)	$2 \times (600 \times 600 \times 1300)$
Dimensões externas (mm)	1240×1620×1970
Dimensões da embalagem (mm)	1280×1670×2070
Massa líquida (kg)	600

Configuração C

Iluminância (lx)	10-10000
Desvio de iluminância (lx)	±500
Irradiância UV ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	80-100
Comprimento de onda UV (nm)	320-400
Volume dos compartimentos (L)	$500 + 2 \times 220 = 940$
Potência instalada (W)	4400
Dimensões internas (mm)	$600 \times 600 \times 1300 + 2 \times (600 \times 600 \times 600)$
Dimensões externas (mm)	1240×1620×1970
Dimensões da embalagem (mm)	1280×1670×2070
Massa líquida (kg)	610

Configuração D

Iluminância (lx)	10-10000
Desvio de iluminância (lx)	±500
Irradiância UV ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	80-100
Comprimento de onda UV (nm)	320-400
Volume dos compartimentos (L)	4 × 220 = 880
Potência instalada (W)	5700
Dimensões internas (mm)	4 × (600×600×600)
Dimensões externas (mm)	1240×1620×1970
Dimensões da embalagem (mm)	1280×1670×2070
Massa líquida (kg)	620

Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração. O controle de umidade utiliza umidificação a vapor e circulação automática de água. São listados controle por tela sensível ao toque, microimpressora e comunicação RS485.

Opções de configuração

Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.