

Serie de cámaras de fotoestabilidad con luz visible y UV

Ensayos de fotoestabilidad con temperatura controlada, luz visible y UV cercano ajustables. Seleccione de uno a cuatro niveles iluminados.



Información técnica

Modelo	PT-ENV-110
Rango de temperatura (°C)	20-65
Fluctuación de temperatura (°C)	±0.5
Desviación de temperatura (°C)	±1 (±2 con iluminación)
Illuminancia (lx)	10-10000
Desviación de iluminancia (lx)	±500
Irradiancia UV (μW/cm²)	80-100
Longitud de onda UV (nm)	320-400
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Estantes iluminados	1
Potencia instalada (W)	1100
Dimensiones interiores (mm)	600×600×600
Dimensiones exteriores (mm)	1200×810×1250
Dimensiones del embalaje (mm)	1290×880×1420
Masa neta (kg)	195

Configuración A

Estantes	1
----------	---

Configuración B

Estantes iluminados	2
Potencia instalada (W)	1500
Dimensiones interiores (mm)	600×600×1300
Dimensiones exteriores (mm)	1210×830×1950
Dimensiones del embalaje (mm)	1290×920×2110
Masa neta (kg)	290
Estantes	2

Configuración C

Estantes iluminados	3
Potencia instalada (W)	1600
Dimensiones interiores (mm)	600×600×1300
Dimensiones exteriores (mm)	1210×830×1950
Dimensiones del embalaje (mm)	1290×920×2110
Masa neta (kg)	290
Estantes	3

Configuración D

Estantes iluminados	4
Potencia instalada (W)	1700
Dimensiones interiores (mm)	600×600×1300
Dimensiones exteriores (mm)	1210×830×1950
Dimensiones del embalaje (mm)	1290×920×2110
Masa neta (kg)	295

Configuración D

Estantes

4

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.