

Chambres de photostabilité en lumière visible et UV

Essais de photostabilité à température contrôlée avec lumière visible et UV proches réglables. Choisissez un à quatre niveaux éclairés.



Informations techniques

Modèle	PT-ENV-110
Plage de température (°C)	20-65
Fluctuation de température (°C)	±0.5
Écart de température (°C)	±1 (±2 avec éclairage)
Éclairement (lx)	10-10000
Écart d'éclairement (lx)	±500
Irradiance UV (μW/cm²)	80-100
Longueur d'onde UV (nm)	320-400
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Clayettes éclairées	1
Puissance installée (W)	1100
Dimensions intérieures (mm)	600×600×600
Dimensions extérieures (mm)	1200×810×1250
Dimensions emballées (mm)	1290×880×1420
Masse nette (kg)	195

Configuration A

Clayettes	1
-----------	---

Configuration B

Clayettes éclairées	2
Puissance installée (W)	1500
Dimensions intérieures (mm)	600×600×1300
Dimensions extérieures (mm)	1210×830×1950
Dimensions emballées (mm)	1290×920×2110
Masse nette (kg)	290
Clayettes	2

Configuration C

Clayettes éclairées	3
Puissance installée (W)	1600
Dimensions intérieures (mm)	600×600×1300
Dimensions extérieures (mm)	1210×830×1950
Dimensions emballées (mm)	1290×920×2110
Masse nette (kg)	290
Clayettes	3

Configuration D

Clayettes éclairées	4
Puissance installée (W)	1700
Dimensions intérieures (mm)	600×600×1300
Dimensions extérieures (mm)	1210×830×1950
Dimensions emballées (mm)	1290×920×2110
Masse nette (kg)	295

Configuration D

Clayettes

4

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration.

Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.