

Série de câmaras de fotoestabilidade com luz visível e UV

Ensaio de fotoestabilidade com temperatura controlada, luz visível e UV próximo ajustáveis. Selecione de um a quatro níveis iluminados.



Informações técnicas

Modelo	PT-ENV-110
Faixa de temperatura (°C)	20-65
Flutuação de temperatura (°C)	±0.5
Desvio de temperatura (°C)	±1 (±2 com iluminação)
Iluminância (lx)	10-10000
Desvio de iluminância (lx)	±500
Irradiância UV (μW/cm²)	80-100
Comprimento de onda UV (nm)	320-400
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Condições ambientais de operação	5-35 °C; ≤85% RH

Configuração A

Prateleiras iluminadas	1
Potência instalada (W)	1100
Dimensões internas (mm)	600×600×600
Dimensões externas (mm)	1200×810×1250
Dimensões da embalagem (mm)	1290×880×1420
Massa líquida (kg)	195

Configuração A

Prateleiras	1
-------------	---

Configuração B

Prateleiras iluminadas	2
Potência instalada (W)	1500
Dimensões internas (mm)	600×600×1300
Dimensões externas (mm)	1210×830×1950
Dimensões da embalagem (mm)	1290×920×2110
Massa líquida (kg)	290
Prateleiras	2

Configuração C

Prateleiras iluminadas	3
Potência instalada (W)	1600
Dimensões internas (mm)	600×600×1300
Dimensões externas (mm)	1210×830×1950
Dimensões da embalagem (mm)	1290×920×2110
Massa líquida (kg)	290
Prateleiras	3

Configuração D

Prateleiras iluminadas	4
Potência instalada (W)	1700
Dimensões internas (mm)	600×600×1300
Dimensões externas (mm)	1210×830×1950
Dimensões da embalagem (mm)	1290×920×2110
Massa líquida (kg)	295

Configuração D

Prateleiras

4

Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração.

Opções de configuração

Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.