

سلسلة غرف الثبات الضوئي بإضاءة LED مرئية

تعرض مضبوط لضوء LED المرئي لدراسات الثبات الضوئي الدوائي. يتوفر تكوينان برف مضاء واحد أو رفين مضاعين.



المعلومات الفنية

PT-ENV-111	الطراز
15-65 (إضاءة كاملة)	نطاق درجة الحرارة (°C)
±1	تذبذب درجة الحرارة (°C)
±2	انحراف درجة الحرارة (°C)
10-10000	شدة الإضاءة (lx)
±500	انحراف شدة الإضاءة (lx)
220 V / 50 Hz	التغذية الكهربائية
5-35 °C; ≤85% RH	الظروف المحيطة للتشغيل

التكوين A

1	الرفوف المضاءة
1000	القدرة المركبة (W)
440×500×570	الأبعاد الداخلية (mm)
720×650×1210	الأبعاد الخارجية (mm)
800×730×1400	أبعاد التغليف (mm)
105	الكتلة الصافية (kg)
1	الرفوف

التكوين B

2	الرفوف المضاعة
1100	القدرة المركبة (W)
440×500×920	الأبعاد الداخلية (mm)
720×650×1560	الأبعاد الخارجية (mm)
800×730×1760	أبعاد التغليف (mm)
120	الكتلة الصافية (kg)
2	الرفوف

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسيا.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.