

غرف ثبات دوائي قابلة للدخول مصممة حسب الطلب

بيئة مضبوطة قابلة للدخول لدراسة ثبات دفعات دوائية كبيرة. تحدد الحرارة والرطوبة والأبعاد حسب المشروع ومساحة التركيب.



المعلومات الفنية

PT-ENV-112	الطراز
نطاق درجة الحرارة (°C)	حسب متطلبات المشروع
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±0.5
انحراف درجة الحرارة (°C)	±1
نطاق الرطوبة النسبية (%)	حسب متطلبات المشروع
انحراف الرطوبة النسبية (%)	±3
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

الأبعاد الداخلية (mm)	حسب متطلبات المشروع
الأبعاد الخارجية (mm)	حسب متطلبات المشروع

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف. تستخدم منظومة الرطوبة الترطيب البخار وتدوير المياه تلقائياً. تشمل التجهيزات المدرجة التحكم بشاشة لمس وطابعة مصغرة واتصال RS485.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسياً.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق x العرض x الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.