

حاضنات فطريات مع تهوية ومصابيح أشعة فوق بنفسجية

حضانة مضبوطة الحرارة لزراعة الفطريات مع فتحات تهوية ومصابيح أشعة فوق بنفسجية. اختر نطاق الحرارة والأبعاد المناسبة للبروتوكول.



المعلومات الفنية

الطراز	PT-INC-109
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±1
انحراف درجة الحرارة (°C)	±2
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

نطاق درجة الحرارة (°C)	4-50
القدرة المركبة (W)	900
الأبعاد الداخلية (mm)	440×500×570
الأبعاد الخارجية (mm)	720×650×1210
أبعاد التغليف (mm)	800×730×1400
الكتلة الصافية (kg)	105
الرفوف	2

التكوين B

نطاق درجة الحرارة (°C)	4-50
القدرة المركبة (W)	900

التكوين B

440×500×920	الأبعاد الداخلية (mm)
720×650×1560	الأبعاد الخارجية (mm)
800×730×1760	أبعاد التغليف (mm)
120	الكتلة الصافية (kg)
4	الرفوف

التكوين C

15-50	نطاق درجة الحرارة (°C)
950	القدرة المركبة (W)
600×600×1000	الأبعاد الداخلية (mm)
1110×790×1760	الأبعاد الخارجية (mm)
1200×880×1950	أبعاد التغليف (mm)
210	الكتلة الصافية (kg)
4	الرفوف

التكوين D

15-50	نطاق درجة الحرارة (°C)
950	القدرة المركبة (W)
600×800×1000	الأبعاد الداخلية (mm)
1110×990×1760	الأبعاد الخارجية (mm)
1200×1090×1950	أبعاد التغليف (mm)
250	الكتلة الصافية (kg)
4	الرفوف

التكوين E

15-50	نطاق درجة الحرارة (°C)
1900	القدرة المركبة (W)

التكوين E

1000×1000×1000	الأبعاد الداخلية (mm)
1510×1190×1760	الأبعاد الخارجية (mm)
1600×1290×1950	أبعاد التغليف (mm)
370	الكتلة الصافية (kg)
4	الرفوف

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف. تتضمن فتحات تهوية ومصابيح أشعة فوق بنفسجية؛ يجب تشغيلها وفقاً لبروتوكول المختبر.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسياً.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.