

Incubateurs à moisissures avec ventilation et lampes UV

Incubation à température contrôlée pour cultures fongiques, avec ventilation et lampes UV. Choisissez la plage et les dimensions selon votre protocole.



Informations techniques

Modèle	PT-INC-109
Fluctuation de température (°C)	±1
Écart de température (°C)	±2
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Plage de température (°C)	4-50
Puissance installée (W)	900
Dimensions intérieures (mm)	440×500×570
Dimensions extérieures (mm)	720×650×1210
Dimensions emballées (mm)	800×730×1400
Masse nette (kg)	105
Clayettes	2

Configuration B

Plage de température (°C)	4-50
Puissance installée (W)	900

Configuration B

Dimensions intérieures (mm)	440×500×920
Dimensions extérieures (mm)	720×650×1560
Dimensions emballées (mm)	800×730×1760
Masse nette (kg)	120
Clayettes	4

Configuration C

Plage de température (°C)	15-50
Puissance installée (W)	950
Dimensions intérieures (mm)	600×600×1000
Dimensions extérieures (mm)	1110×790×1760
Dimensions emballées (mm)	1200×880×1950
Masse nette (kg)	210
Clayettes	4

Configuration D

Plage de température (°C)	15-50
Puissance installée (W)	950
Dimensions intérieures (mm)	600×800×1000
Dimensions extérieures (mm)	1110×990×1760
Dimensions emballées (mm)	1200×1090×1950
Masse nette (kg)	250
Clayettes	4

Configuration E

Plage de température (°C)	15-50
Puissance installée (W)	1900

Configuration E

Dimensions intérieures (mm)	1000×1000×1000
Dimensions extérieures (mm)	1510×1190×1760
Dimensions emballées (mm)	1600×1290×1950
Masse nette (kg)	370
Clayettes	4

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration. Ventilation et lampes UV incluses ; leur utilisation doit suivre le protocole du laboratoire.

Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.