

Incubadoras digitales con calefacción y ventanas de observación

Incubación de laboratorio con calefacción eléctrica hasta 65 °C, control digital y ventana. El mínimo es 20 °C por encima del ambiente.



Información técnica

Modelo	PT-INC-110
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +20 a 65
Fluctuación de temperatura (°C)	±0.5
Desviación de temperatura (°C)	±1
Tiempo de calentamiento aproximado (min)	~60
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Potencia instalada (W)	500
Dimensiones interiores (mm)	450×550×550
Dimensiones exteriores (mm)	620×1020×790
Dimensiones del embalaje (mm)	740×1090×980
Masa neta (kg)	80
Estantes	2

Configuración B

Potencia instalada (W)	500
Dimensiones interiores (mm)	500×600×750
Dimensiones exteriores (mm)	680×1070×940
Dimensiones del embalaje (mm)	800×1200×1120
Masa neta (kg)	90
Estantes	4

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.