

Incubateurs numériques chauffants avec fenêtres d'observation

Incubation chauffée électriquement jusqu'à 65 °C avec commande numérique et fenêtre. Le minimum est de 20 °C au-dessus de l'ambiante.



Informations techniques

Modèle	PT-INC-110
Plage de température (°C)	Ambiante +20 à 65
Fluctuation de température (°C)	±0.5
Écart de température (°C)	±1
Temps de chauffe approximatif (min)	~60
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Puissance installée (W)	500
Dimensions intérieures (mm)	450×550×550
Dimensions extérieures (mm)	620×1020×790
Dimensions emballées (mm)	740×1090×980
Masse nette (kg)	80
Clayettes	2

Configuration B

Puissance installée (W)	500
Dimensions intérieures (mm)	500×600×750
Dimensions extérieures (mm)	680×1070×940
Dimensions emballées (mm)	800×1200×1120
Masse nette (kg)	90
Clayettes	4

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration.

Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.