

Incubadoras digitais aquecidas com janelas de observação

Incubação de laboratório com aquecimento elétrico até 65 °C, controle digital e janela. O mínimo é 20 °C acima do ambiente.



Informações técnicas

Modelo	PT-INC-110
Faixa de temperatura (°C)	Ambiente +20 a 65
Flutuação de temperatura (°C)	±0.5
Desvio de temperatura (°C)	±1
Tempo aproximado de aquecimento (min)	~60
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Condições ambientais de operação	5-35 °C; ≤85% RH

Configuração A

Potência instalada (W)	500
Dimensões internas (mm)	450×550×550
Dimensões externas (mm)	620×1020×790
Dimensões da embalagem (mm)	740×1090×980
Massa líquida (kg)	80
Prateleiras	2

Configuração B

Potência instalada (W)	500
Dimensões internas (mm)	500×600×750
Dimensões externas (mm)	680×1070×940
Dimensões da embalagem (mm)	800×1200×1120
Massa líquida (kg)	90
Prateleiras	4

Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração.

Opções de configuração

Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.