

سلسلة أفران تجفيف رقمية بالهواء القسري حتى 250 °C

تجفيف وتسخين بالحمل القسري حتى 250 °C مع تحكم رقمي. قارن أبعاد الحجرة والقدرة المركبة قبل اختيار التكوين.



المعلومات الفنية

الطراز	PT-OVN-043
نطاق درجة الحرارة (°C)	حرارة المحيط +20 إلى 250
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±1
تجانس درجة الحرارة	±2.5%
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

القدرة المركبة (W)	2000
الأبعاد الداخلية (mm)	450×550×550
الأبعاد الخارجية (mm)	660×980×790
أبعاد التغليف (mm)	740×1090×980
الكتلة الصافية (kg)	95
الرفوف	2

التكوين B

القدرة المركبة (W)	2000
الأبعاد الداخلية (mm)	500×600×700

التكوين B

710×1030×940	الأبعاد الخارجية (mm)
800×1200×1120	أبعاد التغليف (mm)
130	الكتلة الصافية (kg)
2	الرفوف

التكوين C

4500	القدرة المركبة (W)
800×800×1100	الأبعاد الداخلية (mm)
1110×1300×1280	الأبعاد الخارجية (mm)
1190×1410×1480	أبعاد التغليف (mm)
260	الكتلة الصافية (kg)
2	الرفوف

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف. يحتوي التكوينان A و B على نافذة مراقبة، ولا يحتوي التكوين C عليها.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسيا.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.