

Serie de estufas digitales de secado con aire forzado hasta 250 °C

Secado y calentamiento por convección forzada hasta 250 °C con control digital. Compare dimensiones y potencia instalada antes de elegir.



Información técnica

Modelo	PT-OVN-043
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +20 a 250
Fluctuación de temperatura (°C)	±1
Uniformidad de temperatura	±2.5%
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Potencia instalada (W)	2000
Dimensiones interiores (mm)	450×550×550
Dimensiones exteriores (mm)	660×980×790
Dimensiones del embalaje (mm)	740×1090×980
Masa neta (kg)	95
Estantes	2

Configuración B

Potencia instalada (W)	2000
------------------------	------

Configuración B

Dimensiones interiores (mm)	500×600×700
Dimensiones exteriores (mm)	710×1030×940
Dimensiones del embalaje (mm)	800×1200×1120
Masa neta (kg)	130
Estantes	2

Configuración C

Potencia instalada (W)	4500
Dimensiones interiores (mm)	800×800×1100
Dimensiones exteriores (mm)	1110×1300×1280
Dimensiones del embalaje (mm)	1190×1410×1480
Masa neta (kg)	260
Estantes	2

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración. Las configuraciones A y B tienen ventana; la C no.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.