

Étuves numériques de séchage à air pulsé jusqu'à 250 °C

Séchage et chauffage par convection forcée jusqu'à 250 °C avec régulation numérique. Comparez les dimensions et la puissance installée.



Informations techniques

Modèle	PT-OVN-043
Plage de température (°C)	Ambiente +20 à 250
Fluctuation de température (°C)	±1
Uniformité de température	±2.5%
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Puissance installée (W)	2000
Dimensions intérieures (mm)	450×550×550
Dimensions extérieures (mm)	660×980×790
Dimensions emballées (mm)	740×1090×980
Masse nette (kg)	95
Clayettes	2

Configuration B

Puissance installée (W)	2000
Dimensions intérieures (mm)	500×600×700

Configuration B

Dimensions extérieures (mm)	710×1030×940
Dimensions emballées (mm)	800×1200×1120
Masse nette (kg)	130
Clayettes	2

Configuration C

Puissance installée (W)	4500
Dimensions intérieures (mm)	800×800×1100
Dimensions extérieures (mm)	1110×1300×1280
Dimensions emballées (mm)	1190×1410×1480
Masse nette (kg)	260
Clayettes	2

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration. Les configurations A et B ont une fenêtre ; la C n'en a pas.

Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.