

Série de estufas digitais de secagem com ar forçado até 250 °C

Secagem e aquecimento por convecção forçada até 250 °C com controle digital. Compare as dimensões e a potência instalada.



Informações técnicas

Modelo	PT-OVN-043
Faixa de temperatura (°C)	Ambiente +20 a 250
Flutuação de temperatura (°C)	±1
Uniformidade de temperatura	±2.5%
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Condições ambientais de operação	5-35 °C; ≤85% RH

Configuração A

Potência instalada (W)	2000
Dimensões internas (mm)	450×550×550
Dimensões externas (mm)	660×980×790
Dimensões da embalagem (mm)	740×1090×980
Massa líquida (kg)	95
Prateleiras	2

Configuração B

Potência instalada (W)	2000
------------------------	------

Configuração B

Dimensões internas (mm)	500×600×700
Dimensões externas (mm)	710×1030×940
Dimensões da embalagem (mm)	800×1200×1120
Massa líquida (kg)	130
Prateleiras	2

Configuração C

Potência instalada (W)	4500
Dimensões internas (mm)	800×800×1100
Dimensões externas (mm)	1110×1300×1280
Dimensões da embalagem (mm)	1190×1410×1480
Massa líquida (kg)	260
Prateleiras	2

Equipamento e construção

Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração. As configurações A e B têm janela; a C não.

Opções de configuração

Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.

Informações para pedidos

Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido. Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.